

# DATA SHEET ON-OFF VALVE

PREPARADA POR T.GONZALEZ  
FECHA NOVIEMBRE 2022



[servicio@simetecnica.cl](mailto:servicio@simetecnica.cl)

+56 9 6646 7382

<b>Marca Fisher</b>		<b>Cantidad 1 válvula</b>	
<b>Estado Nueva</b>		<b>Garantía 1 año fecha factura</b>	
<b>Application</b>	<b>Servicios generales y servicios de pulpa</b>		
<b>Body</b>	<b>Model</b>	<b>GS</b>	
	<b>Type</b>	<b>Globo desbalanceada</b>	
	<b>Size</b>	<b>1½"</b>	
	<b>Rating</b>	<b>150</b>	
	<b>End Connection</b>	<b>NPT</b>	
	<b>Material</b>	<b>Bronce</b>	
	<b>Seat Ring Gasket</b>	<b>N/D</b>	
<b>Bonnet</b>	<b>Packing Type</b>	<b>PTFE V - ring</b>	
<b>Trim</b>	<b>Trim Type</b>	<b>Desbalanceado</b>	
	<b>Characteristic</b>	<b>Igual porcentaje</b>	
	<b>Plug Type</b>	<b>On-off</b>	
	<b>Plug Mtl</b>	<b>A351 CF8M</b>	
	<b>Seat Ring Type</b>	<b>Atornillado</b>	
	<b>Seat Ring Mtl</b>	<b>A351 CF8M</b>	
	<b>Leakage</b>	<b>Clase IV</b>	
<b>Actuator</b>	<b>Flow Action</b>	<b>Flow to open</b>	
	<b>Model</b>	<b>667</b>	
	<b>Type</b>	<b>Diafragma resorte</b>	
	<b>Size</b>	<b>34</b>	
	<b>Bench Range</b>	<b>7 - 33 psi</b>	
	<b>Supply Pressure</b>	<b>35 psi</b>	
	<b>Travel</b>	<b>29 mm</b>	
	<b>Air Action</b>	<b>Air to open</b>	
	<b>Fail Position</b>	<b>Close</b>	
	<b>Shutoff Pressure</b>	<b>Maximo 51 bar - minimo 3.45 bar</b>	
	<b>Handwheel</b>	<b>No</b>	

