

# DATA SHEET 3 WAY DIVERT VALVE

PREPARADA POR T.GONZALEZ  
FECHA JUNIO 2022



[servicio@simetecnica.cl](mailto:servicio@simetecnica.cl)

+56 9 66467382

<b>Marca WORCESTER</b>		<b>Cantidad 1 válvula</b>
<b>Estado Nueva</b>		<b>Garantía 1 año fecha factura</b>
<b>Application</b>	<b>Desviadora</b>	
<b>Body</b>	<b>Model</b>	<b>Serie D51</b>
	<b>Type</b>	<b>Bola de tres vías</b>
	<b>Size</b>	<b>3"</b>
	<b>Rating</b>	<b>Clase 150</b>
	<b>End Conection</b>	<b>Flanges Ansi</b>
	<b>Material</b>	<b>Carbon Steel ASTM 216WCB</b>
<b>Bonnet</b>	<b>Shaft Seal</b>	<b>Polyfill</b>
<b>Trim</b>	<b>Trim Type</b>	<b>Floating ball</b>
	<b>Cv</b>	<b>135</b>
	<b>Characteristic</b>	<b>Lineal</b>
	<b>Plug Type</b>	<b>Desviadora (divert)</b>
	<b>Plug Mtl</b>	<b>Stainless Steel A479</b>
	<b>Seat Ring Type</b>	<b>Threaded</b>
	<b>Seat Ring Mtl</b>	<b>TFE</b>
	<b>Leakage</b>	<b>Clase VI Metal Soft</b>
<b>Actuator</b>	<b>Model</b>	<b>Serie 39 2539D</b>
	<b>Type</b>	<b>Actuator Pneumatic Rack and Pinion</b>
	<b>Action</b>	<b>Double Action</b>
	<b>Supply Pressure</b>	<b>30 to 120 Psi (2 to 8.2 Bar)</b>
	<b>Output Torque</b>	<b>In - lb (590 to 2355)</b>
	<b>Actuator Weights</b>	<b>16.25 lb.</b>
	<b>Media</b>	<b>Air or non - corrosive gas</b>
<b>Solenoid</b>	<b>Brand</b>	<b>Joucomatic</b>
	<b>Type</b>	<b>5/2</b>
	<b>Model</b>	<b>430 04884</b>
	<b>Mounting</b>	<b>Direct</b>
	<b>Voltage</b>	<b>115 v 50 hz / 120 v 60 hz AC</b>

