

## DATA SHEET CONTROL VALVE

PREPARADA POR T.GONZALEZ  
FECHA NOVIEMBRE 2022

**DRESSER Masoneilan**



[servicio@simetecnica.cl](mailto:servicio@simetecnica.cl)

+56 9 66467382

<b>Marca Masoneilan Dresser / U.S.A.</b>		<b>Cantidad 1 unidad</b>
<b>Estado Reacondicionada</b>		<b>Garantía 1 año fecha factura</b>
<b>Application</b>	<b>Servicios generales y servicios de pulpa</b>	
<b>Body</b>	<b>Model</b>	<b>35000 Camflex II</b>
	<b>Type</b>	<b>Tapón excéntrico</b>
	<b>Size</b>	<b>1"</b>
	<b>Rating</b>	<b>600</b>
	<b>End Conection</b>	<b>Sin Flanges</b>
	<b>Material</b>	<b>A216 WCB Acero al carbono</b>
<b>Bonnet</b>	<b>Packing Type</b>	<b>PTFE</b>
<b>Trim</b>	<b>Trim Type</b>	<b>Desbalanceado</b>
	<b>Rated Cv</b>	<b>14 (Opcionales: 2,8 - 5,6 - 8,4 )</b>
	<b>Characteristic</b>	<b>Lineal</b>
	<b>Plug Type</b>	<b>Tapón excéntrico</b>
	<b>Plug Mtl</b>	<b>Stellite 6</b>
	<b>Seat Ring Type</b>	<b>Quick change (sobrepuesto)</b>
	<b>Seat Ring Mtl</b>	<b>316SS</b>
	<b>Leakage</b>	<b>Clase IV</b>
	<b>Flow Action</b>	<b>Flow to open</b>
<b>Actuator</b>	<b>Model</b>	<b>35000</b>
	<b>Type</b>	<b>Diafragma resorte</b>
	<b>Size</b>	<b>4½"</b>
	<b>Bench Range</b>	<b>7 - 15 psi</b>
	<b>Supply Pressure</b>	<b>20 psi</b>
	<b>Travel</b>	<b>50°</b>
	<b>Air Action</b>	<b>Air to open</b>
	<b>Fail Position</b>	<b>Close</b>
	<b>Handwheel</b>	<b>Si</b>
<b>Positioner</b>	<b>Modelo</b>	<b>8012-2C</b>
	<b>Type</b>	<b>Electroneumático</b>
	<b>Input signal</b>	<b>4 - 20mA</b>
	<b>Action</b>	<b>Directa</b>
	<b>Characteristic</b>	<b>Lineal o Igual porcentaje</b>
	<b>Operating Range</b>	<b>7 bar (101 psi) Max</b>
	<b>Gauge</b>	<b>Si</b>
<b>Tubing Mat</b>	<b>Tubing ¼" - 316ss</b>	
<b>Filtro</b>	<b>Regulador Fisher modelo 67AFR</b>	
<b>Fitting</b>	<b>Swagelok 316ss</b>	
<b>Fitting Size</b>	<b>¼ NPT X ¼ OD</b>	

